



Отдел продаж:  
+7(347) 292-39-83  
+7(347) 292-73-82  
Сервис (факс):  
+7 (347) 292-15-42  
[info@grant-ufa.ru](mailto:info@grant-ufa.ru)  
[www.grant-ufa.ru](http://www.grant-ufa.ru)

## Скважинный манометр-термометр (с влагомером) **АМТ-10В**


Технические характеристики	
Верхний предел измерений давления (ВПИ), МПа	16; 25; 40; 60
Диапазон рабочих температур, °C	-40... 85 (125)
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений давления в диапазоне температур от 0 до 85 (125)°C, % от ВПИ	±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,5
Постоянная времени выносного датчика температуры по уровню 0,63 в жидкости, с	3
Разрешающая способность по температуре, °C	0,01
Разрешающая способность по давлению, часть от ВПИ	1 / 128 000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, в диапазоне температур от 0 до 85 (125; 150)°C, °C	±0,4; ±0,25
Дискретность измерений, с	0,1... 3600
Литий-тионилхлоридный элемент питания U=3,6 В (типоразмер / количество, шт.)	AA / 1
Объем памяти (давление + температура + влажность), млн. точек измерения, не менее	~1,14
Время работы до полного заполнения памяти при дискретности 1 с, суток	14
Время работы от одного элемента питания, суток, не менее *:	
- при дискретности 1 с	100
- при дискретности 10 с	400
- при дискретности 1 мин	600
Внешний интерфейс для связи с прибором	USB 2.0 full speed
Время чтения полностью заполненной памяти, мин, не более	5
Габариты манометра-термометра (диаметр / длина), мм	32 / 540
Масса манометра-термометра, кг, не более	2
Габариты утяжелителя (диаметр / длина), мм **	32 / 470
Масса утяжелителя, кг **	2,7

\* при температуре окружающей среды 25°C;

\*\* поставляется по дополнительному заказу.

### Сертификаты и свидетельства:

- Свидетельство об утверждении типа средства измерения RU.C.30.053.A №55259;
- Сертификат № 12561 о признании утверждения типа средств измерений Республики Казахстан № KZ.02.03.06998-2015/57505-14



### Назначение и область применения

АМТ-10 предназначен для измерения и регистрации значений давления, температуры и диэлектрической проницаемости по стволу скважины и (или) изменения данных параметров во времени в любой его точке при проведении широкого спектра гидродинамических исследований (например, запись КВД, КПД, гидропрослушивание и др.).

Кроме того, АМТ-10 может использоваться для контроля работ по интенсификации работы скважин - свабирование, гидоразрыв пласта, всевозможные химические, виброакустические, тепловые воздействия и прочее.

### Скважинные манометры-термометры серии АМТ-10 обеспечивают:

- простоту работы и обработки результатов исследований;
- высокую точность измерений;
- стабильность метрологических характеристик.

### Отличительные особенности исполнения АМТ-10В:

- измерение диэлектрической проницаемости;
- позволяет определять границы разделов газ-нефть-вода в скважине;
- возможность спуска в скважину на скребковой проволоке, на кабеле через переходник (для кабельного наконечника НКБЦ 3-36 ГОСТ 14213-89, по дополнительному заказу);
- возможность установки в контейнер (например, контейнеры серии К5 производства Группы компаний «ГРАНТ»).

### Программное обеспечение позволяет:

- запускать прибор в работу;
- задавать алгоритм работы прибора для формирования настроек работы каждого из каналов измерения и условий переключения между заданиями по времени, по значению давления и температуры;
- считывать полученную информацию из прибора в ПК;
- представлять результаты исследований в виде таблиц и графиков;
- распечатывать результаты на принтере в виде таблиц или графиков (в полном формате или в виде детализированных таблиц);
- экспорттировать данные в \*.txt, \*.las, \*.csv файлы.